



Fiche Technique Scène Alhambra

ALHAMBRA LUMIERES

CONTACTS :

- Régisseur Lumières : Mr. Frédéric Fellmann +41.22.418.36.09 / +41.79.476.69.10 - frederic.fellmann@ville-ge.ch
- Régisseur Lumières : Mr. Guillaume Lurne +41.79.619.71.39 guillaume.lurne@ville-ge.ch

Alimentation foraine : 125 A (Triphasé) sur Prises Powerlock (Sur scène, Jardin)
Prises 32A CEE sur Quai+Plateau Lointain

RACKS

ETC Sensor 3 CE

- Gradateurs 2*3kW : 33
- Gradateurs/relais 2*2kW : 33
- Gradateurs 2*5kW : 2

Soit 132 circuits 3kW et 4 Circuits 5kW

Node Ethernet/DMX ELC DLN8 : 1
Booster/Splitter DMX 2in 8out ELC DT229 : 3

Splitter MA Seven Way : 1

Racks Mobiles RJ Digi5 : 7
Rack Mobile RJ Digi6 : 1

JEU D'ORGUE

ETC/AVAB Cobalt20 (32 Univers) + Faderwing 2*10 Faders ETC
ETC Nomad Puck (Backup)

PROJECTEURS

LED :

PARS LED ETC D60 StudioHD : 4 (avec diffuseurs)

PARS LED ETC D60 Lustr+ : 14 (avec diffuseurs)

Cyclorama ETC Selador Lustr+ V2 : 6 (avec diffuseurs)

Cyclorama ADB ALC4-2 : 6 (avec volets/sym./assym.)

Découpes ETC S4 Lustr+V2 25-50° : 12 (6 adaptateurs cycliodes)

ROBE Robin DLF Wash 5.5-65° Motorisé : 5

ROBE Robin DLS Profile 10-45° Motorisé : 6

ROBE Robin DLX Spot 10-45° Motorisé : 9

JBLighting A12 4-48° Wash Motorisé : 12

TRADITIONNEL :

Découpes :

ADB Warp 12-30° : 6 (porte-gobo, iris)

RJ 710 10-25° : 2

RJ 711 SX2 8-16° : 4

RJ 714 SX 15-40° : 8

RJ 614 SX 16-35° : 24

PC :

RJ 310 1kW : 12

RJ 310 HPC 1kW : 20

RJ 329 2kW : 12

ADB C109 1kW : 12

Théatro 650W : 6

Cycliodes ADB Assym. ACP1000: 12

5Kw Fresnel : 2

Scroller Compulight Whisper pour 5kW : 2

PARS 64 (CP60-61-62) : 60

Barres ACL : 4

PARS 36 (F1) : 4

PARS 16 -12V : 15

DIVERS :

Poursuite RJ Korrigan 1200W : 1 (pied + ballast)

Machine à Brouillard MDG Atmosphere (DMX) : 1

5 Pieds type RJ

8 embases avec tube 2.50m, 2 hauteurs réglables.

Cabine régie 1^{ère} Galerie.

Régie en salle (parterre devant balcon) possible (- 34 ou 46 places public).